

# 淋浴房知识培训

## 淋浴房使用功能

- 保暖功能
- 干湿分区功能
- 健体功能

# 淋浴房工艺流程



当前公司淋浴房制作以组装加工为主，工艺流程较为简单，主要有以下几道工序：

- 1、材料采购：玻璃、铝材及零配件材料采购。
- 2、铝材开料：专用切割机按所需尺寸切割铝材。
- 3、铝材打孔：安装孔、配件孔预留。
- 4、组装：铝材、玻璃、配件等试装。
- 5、包装入库。

# 淋浴房质量要求与对比

# 玻璃

本公司采用通过国家3C认证及达到欧洲BS6206标准的汽车类完全钢化安全玻璃，纯度高，钢化均匀，效果好，安全高。每50\*50MM面积安全碎量60-80粒。低档淋浴房采用的是建筑类不完全钢化玻璃甚至是普通玻璃。普通玻璃及建筑类不完全钢化玻璃在制造时因为质量要求不严，对工艺过程及制造设备要求也不高，所以玻璃纯度低，表面会有小针孔状的黑点、白点等，通透率不高，另外玻璃的钢化均匀系数也很低，每50\*50MM面积碎量小于40粒，从而留下安全隐患，所以分辨玻璃时可能报纸将玻璃擦干净，肉眼仔细观察会发现，低档淋浴房上面残留以上缺陷，而汽车类完全钢化完全不瞅不睬则通透性好，杂点少。

# 铝合金

本公司采用硬度为**14**度左右的高纯度铝材，价高，硬韧短路而不脆，铝材壁厚**1.5-3MM**，不易变形。低档淋浴房多选用建筑用铝材，硬度在**15-16**度之间太硬，杂质多，脆性大，价低，因为壁薄，在氧化后铝材表面会出现色差，甚至会出现针孔，切开剖面会因为杂质太多纯度不高而无光泽!有时用力捏会有凹陷感，这样的用料在淋浴房使用过程中极易变形，维修率非常高!

# 零部件

本公司注重设计灵巧，配合精度高，使用寿命长。07、13、15系列采用进口不锈钢轴承，经过连续开启活动门6万次试验，正常使用寿命长达20年。08、10系列即采用独创塑料合金双滑轮设计，经过连续开启活动门3万次试验，正常使用寿命长达10年。

低档淋浴房则精度低，在零部件方面为了节约成本，多采用不专业的塑料制作配件，档次低寿命短，轴承方面使用高碳钢轴承，容易生锈，时间稍长推拉吃力，造成使用寿命短，增大维修率！

# 密 性

本公司注重淋浴房结构设计，采用前后左右调整的联墙材，修正建筑施工的墙体偏差，在胶条方面本公司是国内唯一一家最早专业制造胶条的厂家，在设计上采用独特的配方，具有抗紫外光，耐寒不龟裂，柔韧性很强，使用寿命长等特点，装在玻璃上不易脱落，有多种胶条是国内唯一的，充分保证华盛淋浴房的水密性。



## 底盘

公司采用人造石淋浴底盆，颜色可多样化，经过高温定型而成，坚固稳实，使用时安全感强。表面光洁耐腐蚀易清洁，调整脚设计水平安装方便快捷寿命长。

低档淋浴房多采用2-5MM厚的亚克力底盆，颜色单一(只有白色)，壁薄，在使用时有下陷的感觉，心里不踏实。表面硬度低，耐磨性很差，且容易发黄，使用寿命短!

# 淋浴房分类

# 铝材加框分类

- 1、有框淋浴房(玻璃用铝材包框)
- 2、无框淋浴房(不采用铝材)
- 3、半无框淋浴房(有铝材结构和五金配件的)

# 开门方式分类

- 1、平开门淋浴房(转轴方式):
  - A、外开门淋浴房
  - B、内开门淋浴房
- 2、推拉式淋浴房

# 铝材表面处理分类

- 1、喷塑(白色、骨色、黑色、蓝色、红色、黄色)
- 2、氧化电镀(亮银、哑银、砂银、拉丝银)

# 平开与推拉淋浴房的优劣选择

# 平开门淋浴房

**1、优点：**整体通透感强，空间感好，开启活动门时能适应于人类的使用习惯。能空间小的压迫感。特别于半无框或全无框淋浴房，多采用8MM或10MM厚玻璃，高贵大方。

**2、缺点：**外开门淋浴房，需点用淋浴房外部空间，门向外打开，水滴沿活动门玻璃流向外面，不能完全干湿区分，活动门底部泄漏等，容易碰撞淋浴房外面的洗手盆及座便器等。双门平开门淋浴房则比单门平开门淋浴房占用外部空间小，碰撞外部设施机会小，使用起来方便一点。内开门淋浴房则能避免占用外部空间，但淋浴房内部空间需增大。结合本公司H形有级石基，能完完全全将水档在里面，密封性更好。

# 推拉门淋浴房

1、优点：左右推拉开门，不占用外部空间，洗手间容易安排设计，使用方便实用，是小面积派生物间的最佳选择，故此在淋浴房市场上占有70%以上的市场。

2、缺点：通透感比夫框淋浴房不如，如其他一些低档淋浴房产品，滑轮结构不合理，阻力大、寿命短、维修率很高，但本公司系列产品具有良好的滑轮结构设计，经破坏性试验5万次开合，比英国标准开合高出2.5倍，以避免此缺陷。